



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L0354

国家强制性产品认证 试验报告

☒新申请 ☐变更 ☐监督 ☐复审 ☐其他:


申请编号: A2025CCC0307-4826113

产品名称: 塑料外壳式断路器

型 号: TeM5-400HU

检测机构: 浙江省检验检疫科学技术研究院



<p>样品名称：塑料外壳式断路器 型 号：TeM5-400HU 商 标：Tache 样品数量：2 只 样品来源：企业送样 收样日期：2025-09-12 完成日期：2025-09-22</p>		<p>委托人：浙江天正电气股份有限公司 委托人地址：浙江省乐清市柳市镇苏吕工业区 生产者：浙江天正电气股份有限公司 生产者地址：浙江省乐清市柳市镇苏吕工业区 生产企业：浙江天正电气股份有限公司乐清经济开发区分公司 生产企业地址：浙江省温州市乐清市经济开发区中心大道 288 号</p>	
<p>试验结论：依据 GB/T 14048.2 - 2020 检验合格</p>			
<p>本申请单元所覆盖的产品型号规格及相关情况说明： TeM5-400HU; Ue: AC800V、AC1140V; Ui: 1250V; Uimp: 12kV; In: 225A、250A、315A、320A、350A、400A; AC800V: Ics: M 型: 40kA; H 型: 50kA; Icu: M 型: 50kA; H 型: 50kA; AC1140V: Ics: M 型: 20kA; H 型: 20kA; Icu: M 型: 20kA; H 型: 20kA; 过电流脱扣器类型：热磁式、电磁式; 选择性类别：A 类; 适用频率：50/60Hz; 脱扣级别（带电动机保护的断路器）：20; 极数：3P; 产品适用于隔离; 符合附录 N 的电子附件: 欠压脱扣器：Us: AC230V、AC400V; 配用的辅助触头：INO1NC 或 2NO2NC 或 4NO4NC; Ith: 6A; AC-15: AC380V/1A; DC-13: DC220V/0.15A;</p>			
<p>主检：温共磊 签名：温共磊 日期：2025-11-24</p>		<div></div> <p>浙江省检验检测科学研究院 2025 年 11 月 24 日</p>	
<p>审核：倪小艳 签名：倪小艳 日期：2025-11-24</p>			
<p>签发：王建新 签名：王建新 日期：2025-11-24</p>			
<p>备注</p>	<p>样品编号： TeM5-400HUM/3300 固定式 3P Ue: AC1140V In: 400A: #1、#2 本报告部分数据引用编号为 02401-22119Y20302、02402-23119Y22029、02402-23119Y22322 的检测报告。</p>		

报 告 组 成

报告内容	有无	页数	编号
封面	√	1	01601-DWRY250811
首页	√	1	01601-DWRY250811
报告组成	√	1	01601-DWRY250811
安全型式试验报告	√	33	01601-DWRY250811
电磁兼容型式试验报告	/	/	/
封底	√	1	/

本报告由表中划√的所有内容组成.

判定： P 试验结果符合要求
F 试验结果不符合要求
N 要求不适用于该产品， 或不进行该项试验